



Razdelilec 21
 Tip: Uponor Varlo S razdelilec FM
 Ventil razdelilec Drugi
 Secondary side temp. (Gretje): 39,0 / 29,7 °C
 Omarica za razdelilec BREZ
 Masni pretok: 647,7 kg/h
 Minimalna razpoložljiva tlačna razlika: 16,22 kPa
 Razpoložljiva tlačna razlika: 16,22 kPa

Št.	Tip	Do porabnika	Oznaka sobe	L	Efektivna površina tal	Razmak med cevmi	Dobljena oddaja grejta	m	Δp	Δp D	Nastavitve povratnih ventilov
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 RC			6-2-1	74,8	11,6	300	230	41,0	1,4	0,1 14,6	0,63
2 RC			4-3-1 Kopalnica	66,4	4,0	100	312	126,5	9,5	1,3 5,3	1,89
3 RC			4-1-1 Kopalnica	71,1	4,7	100	266	51,8	1,5	0,2 14,4	0,72
4 GS			4-2-1 Kopalnica	70,0	3,6	100	150	67,2	7,9	0,4 7,9	0,99
5 RC			5-1-2 Spalnica	61,6	10,4	300	421	83,3	4,3	0,6 11,3	1,26
6 RC			5-1-1 Spalnica	49,9	10,4	300	421	53,5	1,1	0,2 14,8	0,81
7 RC			6-1-1	92,7	34,4	300	1392	96,9	8,5	0,8 6,9	1,44
8 RC			7-1-1	90,9	16,9	250	746	127,4	13,3	1,4 1,5	1,98

