



Radikal 1
Tip: Uporov vrsta B1 razreda A s topovim PT
Vredni radikalizacije: 2 razreda B1 s vrhovi izolacije
Secondary side temp. (Gradi): 33,3 / 25,3 °C
Osnovna za radikalizacije: Uporov vrsta podzemna oznaka SW 700x700x10mm
Raspoložive veličine: 114x146 mm
Maksimalna raspoloživa dubina: 22,4x146 mm
Radikalizirane veličine: 22,4x146 mm

Sl.	Tip	Dejavnost	Osnovna oznaka	L	Eksterni dimenzije (mm)	Raspon (mm)	Dubina (mm)	W	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³
1 RC	-H2 Draga			78,8	134	250	491	86,2	5,2	2,1	5,2	1,36	1,36				
2 RC	-H4 Draga			78,5	147	250	501	85,6	5,7	2,1	5,7	1,36	1,36				
3 RC	-H6 Draga			79,7	170	250	590	86,3	6,5	2,1	6,5	1,45	1,45				
4 RC	-H4 Draga			78,7	189	250	672	82,4	6,8	2,1	6,8	1,50	1,50				
5 RC	-H2 Draga			79,8	216	250	782	86,7	7,7	2,1	7,7	1,65	1,65				
6 RC	-H4 Draga			78,0	198	250	635	84,3	7,0	2,1	7,0	1,50	1,50				
7 RC	-H4 Draga			78,2	178	250	591	85,5	6,5	2,1	6,5	1,50	1,50				
8 RC	-H4 Draga			78,2	208	250	665	85,2	6,7	2,1	6,7	1,50	1,50				

Radikal 2
Tip: Uporov vrsta B1 razreda A s topovim PT
Vredni radikalizacije: 2 razreda B1 s vrhovi izolacije
Secondary side temp. (Gradi): 33,3 / 25,3 °C
Osnovna za radikalizacije: Uporov vrsta podzemna oznaka SW 700x700x10mm
Raspoložive veličine: 114x146 mm
Maksimalna raspoloživa dubina: 22,4x146 mm
Radikalizirane veličine: 22,4x146 mm

Sl.	Tip	Dejavnost	Osnovna oznaka	L	Eksterni dimenzije (mm)	Raspon (mm)	Dubina (mm)	W	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³
1 RC	-H2 Draga			79,4	157	300	495	85,1	5,7	0,5	5,7	1,30	1,30				
2 RC	-H2 Draga			80,2	177	300	533	86,8	6,4	0,5	6,4	1,50	1,50				
3 RC	-H4 Draga			86,3	154	300	468	75,8	4,8	0,5	4,8	1,25	1,25				
4 RC	-H4 Draga			85,7	174	300	544	79,0	4,3	0,2	4,3	1,30	1,30				
5 RC	-H2 Draga			85,4	183	300	522	86,7	5,9	0,2	5,9	1,35	1,35				
6 RC	-H4 Draga			85,3	174	300	547	72,8	3,1	2,4	3,1	1,30	1,30				
7 RC	-H4 Draga			82,4	12,0	250	404	87,4	6,4	0,5	6,4	1,40	1,40				
8 RC	-H4 Draga			82,8	12,7	250	439	89,7	6,7	0,5	6,7	1,50	1,50				
9 RC	-H2 Draga			82,3	14,2	250	487	90,3	7,4	0,5	7,4	1,50	1,50				
10 RC	-H4 Draga			82,2	14,2	250	534	95,9	7,4	0,5	7,4	1,60	1,60				
11 RC	-H4 Draga			82,2	18,3	250	671	100,9	8,2	0,5	8,2	1,65	1,65				
12 RC	-H4 Draga			77,3	17,6	250	631	110,3	9,1	1,0	9,1	1,80	1,80				
13 RC	-H4 Draga			65,7	17,1	300	498	76,0	4,0	0,5	4,0	1,30	1,30				

Radikal 3
Tip: Uporov vrsta B1 razreda A s topovim PT
Vredni radikalizacije: 2 razreda B1 s vrhovi izolacije
Secondary side temp. (Gradi): 33,3 / 25,3 °C
Osnovna za radikalizacije: Uporov vrsta podzemna oznaka SW 810x730x10mm
Raspoložive veličine: 134x170 mm
Maksimalna raspoloživa dubina: 23,4x170 mm
Radikalizirane veličine: 23,4x170 mm

Sl.	Tip	Dejavnost	Osnovna oznaka	L	Eksterni dimenzije (mm)	Raspon (mm)	Dubina (mm)	W	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³
1 RC	-H4 Draga			78,8	182	300	519	84,2	5,3	0,5	5,3	1,40	1,40				
2 RC	-H4 Draga			82,2	14,8	300	435	87,7	2,8	0,5	2,8	1,10	1,10				
3 RC	-H2 Draga			83,3	16,9	300	512	72,8	3,1	0,5	3,1	1,20	1,20				
4 RC	-H4 Draga			89,0	17,2	300	506	76,1	3,6	0,2	3,6	1,20	1,20				
5 RC	-H4 Draga			88,4	15,4	300	448	70,3	3,2	0,5	3,2	1,10	1,10				
6 RC	-H4 Draga			84,1	14,9	300	434	70,9	2,9	0,4	2,9	1,10	1,10				
7 RC	-H4 Draga			82,7	17,1	300	498	89,3	5,3	0,6	5,3	1,40	1,40				
8 RC	-H2 Draga			78,8	18,1	300	444	107,5	8,8	0,8	8,8	1,80	1,80				
9 RC	-H4 Draga			72,1	11,8	300	361	116,1	8,1	0,5	8,1	1,80	1,80				
10 RC	-H4 Draga			84,1	13,8	200	333	76,8	3,2	0,5	3,2	1,20	1,20				

Radikal 3
Tip: Uporov vrsta B1 razreda A s topovim PT
Vredni radikalizacije: 2 razreda B1 s vrhovi izolacije
Secondary side temp. (Gradi): 33,3 / 25,3 °C
Osnovna za radikalizacije: Uporov vrsta podzemna oznaka SW 1000x750x10mm
Raspoložive veličine: 134x170 mm
Maksimalna raspoloživa dubina: 23,4x170 mm
Radikalizirane veličine: 23,4x170 mm

Sl.	Tip	Dejavnost	Osnovna oznaka	L	Eksterni dimenzije (mm)	Raspon (mm)	Dubina (mm)	W	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ²	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³
1 RC	-H2 Draga			87,2	15,0	300	336	68,9	3,0	2,0	3,0	1,10	1,10				
2 RC	-H4 Draga			87,9	16,8	300	406	74,6	3,4	2,0	3,4	1,20	1,20				
3 RC	-H4 Draga			82,3	19,1	300	580	82,1	4,4	2,2	4,4	1,30	1,30				
4 RC	-H4 Draga			81,7	16,7	300	492	78,3	3,8	2,0	3,8	1,20	1,20				
5 RC	-H4 Draga			82,0	15,0	300	438	71,4	3,4	2,4	3,4	1,10	1,10				
6 RC	-H4 Draga			78,1	13,1	250	440	78,5	4,7	0,4	4,7	1,20	1,20				
7 RC	-H4 Draga			75,7	14,2	250	476	80,2	5,1	0,5	5,1	1,20	1,20				
8 RC	-H2 Draga			76,3	15,6	250	537	84,0	5,6	0,5	5,6	1,40	1,40				
9 RC	-H4 Draga			74,9	16,7	250	584	85,3	6,6	0,5	6,6	1,40	1,40				
10 RC	-H4 Draga			75,6	18,5	250	659	89,3	6,1	1,4	6,1	1,40	1,40				
11 RC	-H4 Draga			75,8	20,3	250	732	93,4	6,6	0,8	6,6	1,50	1,50				
12 RC	-H2 Draga			76,1	18,9	250	649	92,3	6,5	0,5	6,5	1,50	1,50				
13 RC	-H4 Draga			78,2	17,1	250	576	87,5	5,9	0,5	5,9	1,40	1,40				
14 RC	-H4 Draga			74,8	10,8	250	310	83,0	5,4	0,5	5,4	1,30	1,30				

