

Radiatori: Tip: Oponor Vidi H radiatori s topovinom PH
 Vredni radiatori: 2 radiatori s vrh i dno
 Sekundarni adim temp. (Gnd): 23,0 / 20,0 °C
 Osnovna za radiatore: Oponor Vidi podometna oznaka TW 1500/230/10mm
 Maksimalna raspoloživa težina: 25,0 kg
 Radiator: 1500 mm

Raspodjela topline radiacijski: 25,00 kW

№	Tip	Do porobljenja	Osnovna soba	L	Širina	Razmak	Debljina	α	Ap	Ap D	Maksimalna
				m	mm	mm	mm	kg/h	kPa	kPa	U/mk
1 RC	-14	Dnevna soba	44,6	13,2	300	304	72,4	2,5	17,2	1,1	1,20
2 RC	-14	Dnevna soba	57,5	13,3	300	345	85,2	4,2	15,2	1,4	1,40
3 RC	-14	Kupaonica	67,4	2,8	50	183	44,6	3,1	10,7	0,6	1,00
4 RC	-14	Dnevna soba	84,9	14,1	300	406	144,6	16,7	1,6	1,6	2,00
5 RC	-14	Dnevna soba	85,2	7,3	150	246	134,1	8,3	7,1	2,0	2,00
6 RC	-14	Dnevna soba	85,1	4,8	150	197	113,1	7,2	11,8	1,8	1,80
7 RC	-14	Kupaonica	67,8	2,8	50	186	46,8	3,3	10,5	0,6	1,10
8 RC	-14	Dnevna soba	53,4	13,7	300	319	93,0	4,6	14,9	1,5	1,50
9 RC	-14	Dnevna soba	46,3	11,7	300	281	91,7	3,9	15,8	1,50	1,50
10 RC	-14	Kupaonica	63,2	2,7	50	181	42,5	1,1	18,5	0,7	0,70
11 RC	-14	Kupaonica	63,9	2,4	50	155	46,4	1,2	16,2	0,7	0,70
12 RC	-14	Dnevna soba	56,2	11,3	300	277	104,4	5,3	12,8	1,2	1,20
13 RC	-14	Dnevna soba	55,8	12,7	300	295	98,3	5,3	14,2	1,20	1,20
14 RC	-14	Kupaonica	59,9	2,3	50	148	45,7	1,2	18,8	0,7	0,70
15 RC	-14	Kupaonica	57,8	2,4	50	154	45,0	1,0	19,0	0,6	0,60

Radiatori: Tip: Oponor Vidi H radiatori s topovinom PH
 Vredni radiatori: 2 radiatori s vrh i dno
 Sekundarni adim temp. (Gnd): 23,0 / 20,0 °C
 Osnovna za radiatore: Oponor Vidi podometna oznaka TW 1500/230/10mm
 Maksimalna raspoloživa težina: 25,0 kg
 Radiator: 1500 mm

Raspodjela topline radiacijski: 25,00 kW

№	Tip	Do porobljenja	Osnovna soba	L	Širina	Razmak	Debljina	α	Ap	Ap D	Maksimalna
				m	mm	mm	mm	kg/h	kPa	kPa	U/mk
1 RC	-14	Dnevna soba	46,2	13,4	300	280	72,4	2,1	21,8	1,1	1,40
2 RC	-14	Dnevna soba	49,3	13,5	300	309	79,2	3,2	21,8	1,30	1,30
3 RC	-14	Kupaonica	58,1	2,3	50	137	46,8	3,2	16,1	0,60	0,60
4 RC	-14	Kupaonica	62,6	2,3	50	138	55,8	1,5	23,8	0,60	0,60
5 RC	-14	Dnevna soba	65,3	12,4	300	300	110,1	7,5	12,8	1,40	1,40
6 RC	-14	Dnevna soba	61,0	12,8	300	302	115,9	7,7	10,9	1,50	1,50
7 RC	-14	Kupaonica	66,3	2,6	50	151	56,0	1,8	17,0	0,60	0,60
8 RC	-14	Kupaonica	66,3	2,3	50	140	52,1	1,3	21,1	0,60	0,60
9 RC	-14	Dnevna soba	49,2	13,5	300	286	85,3	4,0	15,0	1,30	1,30
10 RC	-14	Dnevna soba	48,2	11,2	300	272	92,1	3,7	11,2	1,30	1,30
11 RC	-14	Kupaonica	59,4	2,6	50	162	39,2	1,8	24,6	0,60	0,60
12 RC	-14	Kupaonica	61,0	2,7	50	159	43,2	1,1	24,3	0,6	0,70
13 RC	-14	Dnevna soba	53,2	12,3	300	282	104,0	5,3	10,8	1,70	1,70
14 RC	-14	Kupaonica	63,0	2,6	50	152	49,3	1,3	16,7	0,60	0,60
15 RC	-14	Kupaonica	52,3	2,4	50	153	42,4	0,7	21,1	0,60	0,60

Radiatori: Tip: Oponor Vidi H radiatori s topovinom PH
 Vredni radiatori: 2 radiatori s vrh i dno
 Sekundarni adim temp. (Gnd): 23,0 / 20,0 °C
 Osnovna za radiatore: Oponor Vidi podometna oznaka TW 1500/230/10mm
 Maksimalna raspoloživa težina: 25,0 kg
 Radiator: 1500 mm

Raspodjela topline radiacijski: 25,00 kW

№	Tip	Do porobljenja	Osnovna soba	L	Širina	Razmak	Debljina	α	Ap	Ap D	Maksimalna
				m	mm	mm	mm	kg/h	kPa	kPa	U/mk
1 RC	-14	Kupaonica	52,3	2,6	50	153	32,3	0,7	21,1	0,60	0,60
2 RC	-14	Kupaonica	55,4	2,4	50	141	42,1	1,0	0,4	0,70	0,70
3 RC	-14	Dnevna soba	61,8	14,8	300	334	95,7	5,8	1,3	1,50	1,50
4 RC	-14	Dnevna soba	62,3	14,5	300	329	98,5	5,9	0,9	1,50	1,50
5 RC	-14	Dnevna soba	57,8	14,0	300	324	98,9	5,5	0,7	1,50	1,50
6 RC	-14	Kupaonica	54,7	2,5	50	139	41,9	1,0	0,1	0,60	0,60
7 RC	-14	Kupaonica	57,2	2,6	50	135	39,7	1,8	0,4	0,60	0,60
8 RC	-14	Dnevna soba	46,8	11,4	300	275	93,4	4,0	2,2	1,51	1,51
9 RC	-14	Dnevna soba	46,6	11,4	300	274	96,9	4,3	2,2	1,50	1,50
10 RC	-14	Kupaonica	62,7	2,5	50	146	52,0	1,4	2,2	0,80	0,80
11 RC	-14	Kupaonica	57,8	2,2	50	131	51,3	1,3	0,0	0,80	0,80
12 RC	-14	Dnevna soba	82,3	20,1	300	366	64,5	2,4	0,3	1,90	1,90
13 RC	-14	Kupaonica	66,2	2,7	50	166	63,3	3,0	0,5	1,30	1,30
14 RC	-14	Dnevna soba	42,7	12,1	300	285	88,1	5,8	0,5	1,40	1,40
15 RC	-14	Dnevna soba	42,8	12,2	300	286	71,9	2,4	0,8	1,20	1,20

Radiatori: Tip: Oponor Vidi H radiatori s topovinom PH
 Vredni radiatori: 2 radiatori s vrh i dno
 Sekundarni adim temp. (Gnd): 23,0 / 20,0 °C
 Osnovna za radiatore: Oponor Vidi podometna oznaka TW 800/230/10mm
 Maksimalna raspoloživa težina: 12,5 kg
 Radiator: 800 mm

Raspodjela topline radiacijski: 12,50 kW

№	Tip	Do porobljenja	Osnovna soba	L	Širina	Razmak	Debljina	α	Ap	Ap D	Maksimalna
				m	mm	mm	mm	kg/h	kPa	kPa	U/mk
1 RC	-14	Dnevna soba	50,0	13,2	300	319	84,1	4,4	0,5	1,90	1,90
2 RC	-14	Dnevna soba	59,8	16,2	300	367	89,3	4,8	0,5	1,40	1,40
3 RC	-14	Kupaonica	61,8	2,5	50	151	48,5	1,3	0,4	0,80	0,80
4 RC	-14	Kupaonica	63,1	2,3	50	138	51,1	1,6	0,3	0,90	0,90
5 RC	-14	Dnevna soba	56,7	6,1	150	195	136,8	8,4	1,4	2,10	2,10
6 RC	-14	Dnevna soba	56,1	4,2	150	134	117,4	7,2	1,0	1,90	1,90
7 RC	-14	Dnevna soba	51,2	13,2	300	279	109,5	5,8	0,8	1,90	1,90
8 RC	-14	Dnevna soba	49,8	11,3	300	277	101,8	4,8	0,5	1,80	1,80
9 RC	-14	Kupaonica	59,3	2,6	50	154	42,8	1,1	0,7	0,70	0,70
10 RC	-14	Kupaonica	49,8	2,3	50	137	34,2	0,7	10,1	0,50	0,50

Radiatori: Tip: Oponor Vidi H radiatori s topovinom PH
 Vredni radiatori: 2 radiatori s vrh i dno
 Sekundarni adim temp. (Gnd): 23,0 / 20,0 °C
 Osnovna za radiatore: Oponor Vidi podometna oznaka TW 1500/230/10mm
 Maksimalna raspoloživa težina: 25,0 kg
 Radiator: 1500 mm

Raspodjela topline radiacijski: 25,00 kW

№	Tip	Do porobljenja	Osnovna soba	L	Širina	Razmak	Debljina	α	Ap	Ap D	Maksimalna
				m	mm	mm	mm	kg/h	kPa	kPa	U/mk
1 RC	-14	Kupaonica	61,2	2,8	50	107	49,2	1,1	14,5	0,60	0,60
2 RC	-14	Kupaonica	65,2	2,8	50	107	46,7	1,3	14,5	0,70	0,70
3 RC	-14	Dnevna soba	52,9	12,4	300	292	100,2	5,2	10,2	1,60	1,60
4 RC	-14	Dnevna soba	63,6	13,8	300	320	111,9	7,6	2,2	1,60	1,60
5 RC	-14	Kupaonica	78,9	7,8	150	392	124,2	11,2	1,8	2,00	2,00
6 RC	-14	Kupaonica	92,3	3,4	50	237	123,3	12,9	1,1	2,90	2,90
7 RC	-14	Kupaonica	94,2	3,8	50	269	126,9	13,7	1,1	2,90	2,90
8 RC	-14	Dnevna soba	71,0	11,8	300	298	79,3	4,7	0,4	1,80	1,80
9 RC	-14	Kupaonica	72,8	3,4	50	204	51,2	1,4	16,2	0,60	0,60
10 RC	-14	Dnevna soba	48,5	12,7	300	297	84,7	3,5	12,2	1,40	1,40
11 RC	-14	Dnevna soba	64,4	16,1	300	369	94,7	5,7	0,2	1,50	1,50
12 RC	-14	Kupaonica	66,9	2,7	50	157	53,4	1,5	14,2	0,60	0,60
13 RC	-14	Kupaonica	78,9	3,1	50	181	63,9	2,1	12,3	1,00	1,00
14 RC	-14	Dnevna soba	66,1	13,9	300	339	129,9	10,0	1,3	2,10	2,10
15 RC	-14	Dnevna soba	49,1	13,6	300	328	95,0	4,5	11,8	1,60	1,60

Radiatori: Tip: Oponor Vidi H radiatori s topovinom PH
 Vredni radiatori: 2 radiatori s vrh i dno
 Sekundarni adim temp. (Gnd): 23,0 / 20,0 °C
 Osnovna za radiatore: Oponor Vidi podometna oznaka TW 1000/230/10mm
 Maksimalna raspoloživa težina: 25,0 kg
 Radiator: 1000 mm

Raspodjela topline radiacijski: 25,00 kW

№	Tip	Do porobljenja	Osnovna soba	L	Širina	Razmak	Debljina	α	Ap	Ap D	Maksimalna
				m	mm	mm	mm	kg/h	kPa	kPa	U/mk
1 RC	-14	Dnevna soba	42,8	12,0	300	285	79,2	2,8	0,4	1,30	1,30
2 RC	-14	Dnevna soba	51,0	13,4	300	312	87,0	3,9	2,1	1,40	1,40
3 RC	-14	Kupaonica	72,5	3,8	50	181	62,6	3,1	0,3	3,00	3,00
4 RC	-14	Dnevna soba	72,4	17,3	300	364	67,4	5,6	0,5	1,40	1,40
5 RC	-14	Dnevna soba	47,8	11,8	300	281	88,8	3,8	2,2	1,40	1,40
6 RC	-14	Kupaonica	66,2	3,1	50	178	48,0	1,2	0,5	0,70	0,70
7 RC	-14	Kupaonica	66,6	2,9	50	168	47,2	1,4	0,3	0,70	0,70
8 RC	-14	Dnevna soba	64,2	5,2	150	188	96,2	5,8	2,1	1,60	1,60
9 RC	-14	Dnevna soba	64,3	5,3	150	192	96,7	6,1	0,8	1,60	1,60
10 RC	-14	Dnevna soba	78,4	3,4	50	128	55,7	1,8	0,0	0,90	0,90
11 RC	-14	Dnevna soba	80,8	4,8	50	147	64,7	3,7	0,0	3,00	3,00
12 RC	-14	Dnevna soba	78,8	3,8	50	113	61,8	1,7	0,2	0,60	0,60
13 RC	-14	Kupaonica	59,4	2,7	50	157	41,1	1,1	0,4	0,60	0,60
14 RC	-14	Kupaonica	54,8	2,4	50	134	34,9	0,8	0,7	0,50	0,50

